

SKÖTSELINSTRUKTION - ENTRÉTAK LIGHTLINE

Omfattande modellerna:

- Easy-Top
- Sluttande 1500-2700mm
- XL
- Vålvt 1480-2480mm
- Sadeltak 1480-2480mm
- Sluttande modul
- XL modul
- Plant
- Sidopanel
- XL sidopanel

Allmänt

Notera att omfattningen av underhållet är beroende av användningsfrekvens, belastning och yttre miljö.

I samband med montering

Efter montering av en Lightline produkt med rostfria konsoler (gäller ej alu-zink konsoler) bör det rengöras med Lightline Shine – artikel nr LL-170993

Normal skötsel omfattas av och skall genomföras minst en gång per år:

- Kontrollera att produkten är fortsatt väl förankrad i tillhörande montagebeslag. Produkten får ej tippa framåt eller hänga löst i sina infästningar.
- Töm vattenavrinningsrännan på nedfallna löv och kvistar.
- Stryk på ett lager med Lightline Shine för att behålla den rostfria ytan på konsolerna. Under vissa förhållande såsom kustområden med hög salthalt i luften och där luftföroreningar är betydande rekommenderas rengöring var 6:e månad.

Rengörning

- Använt ett mildt rengöringsmedel och skölj med rent vatten för att tvätta takpanelen. Använd EJ aceton eller repande rengöringsmedel.

Note

Finns risk att stora snömassor kan rasa ner över taket bör ett snörasskydd monteras på själva hustaket ovan entrétaket.